



НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Отдел продаж:
мов. +38 (067) 570-98-26
e-mail: novtech@ukr.net
www.novtech.com.ua

61166, г.Харьков
пр.-т Ленина 38, оф. 508
тел.: +38(057) 728-14-35,

МАШИНА ДЛЯ ОБВЯЗКИ ПОДДОНОВ ЛЕНТОЙ



После укладки груза на поддоны обвязчик размещает ленту вокруг ящиков для стабилизации поддонов. Когда слои поддонов находятся в правильном положении, машина обвязывает их лентой (до 6 обвязываний).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Макс размер поддонов:
Высота: 2500 мм
Ширина: 1000 мм
Длина: 1300 ММ
- Мин высота от основания поддона: 120 мм
- Ширина шага системы обвязывания к поддону: 300 мм
- Ширина ленты: 12x0.6x0.8
- Материал: полипропилен
- Мощность: 3 кВт
- Напряжение машины: 220/380 В
- Напряжение электронной камеры: 24 V DC

- Мощность: 4 HP 3 кВт
- Напряжение: 380 В
- Давление воздуха: 6 кг/см²
- Расход: 5 Nm³/час

-Производительность:

от 44 до 55 поддонов в час, 3 линии

от 38 до 48 поддонов в час, 4 линии

- Верхняя часть и каркас закреплены в одном модуле, что гарантирует прочное натяжение ленты при работе машины.
- Лента может позиционироваться по желанию клиента. Позиции могут быть запрограммированы для дальнейшей работы.
- Натяжение пленки также можно легко регулировать, не прилагая особых усилий и механических действий.