

Опрокидыватель контейнеров 360°



KRM360a



KRM360a

- Опрокидыватель для тяжелых условий эксплуатации
- Угол вращения - 360° (вращение влево и вправо)
- Очень «открытая» конструкция, обеспечивающая оптимальную видимость
- Складывающаяся третья вилка, предназначенная для тяжелых условий эксплуатации и оснащенная газовой пружиной
- Регулируемая третья вилка, подходящая как для левосторонней, так и для правосторонней установки
- Высококачественный замкнутый опорно-поворотный круг с приводным гидродвигателем
- Укомплектован гидравлическими шлангами и быстроразъемными соединителями
- Не включает вилы для вилочного погрузчика
- Цвет: серый

Type	Maximum load	Height of the fork carrier	Frontal extension length	Center of gravity	Height third fork*	Fork carrier width	Weight
KRM360a	2.500 кг	FEM II; 407 мм	145 мм	85 мм	700 мм	1.200 мм	425 кг
KRM360c	3.800 кг	FEM III; 508 мм	155 мм	90 мм	800 мм	1.200 мм	530 кг

*Измеряется от верхней точки вилы до нижней точки держателя вил

Опции

Автоматическое устройство установки на ноль градусов (электрическое)

Гидравлическое соединение для вилочного держателя, 1 х двойного действия

Гидравлическое соединение для вилочного держателя, 2 х двойного действия

Быстроразъемный соединитель FEM II или FEM III